

制冷机组选型表
Refrigeration Units Selection Table

厢体温度 要求K值		-20~-18℃ 0.32W/m ² .℃										0~-2℃ 0.4W/m ² .℃										+6~+8℃									
机组型号		车厢体积 m ³																													
		5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60																													
制冷剂																															
T200D																															
T200/C200																															
T300/C300																															
TF200D																															
TF200/P200																															
TF300/P300																															
P400																															
P450																															
P600																															
P800																															
P960																															

厢体温度 要求K值		-20~-18℃ 0.32W/m ² .℃										0~-2℃ 0.4W/m ² .℃										+6~-8℃									
机组型号		车厢体积 m ³																								车厢 长度 m		对应 容积 m ³		高温环境 45℃	
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60																		
T200D		R 1 3 4 A	■ ■																												

顶置式制冷机组 VAN REFRIGERATION UNITS

T200 / T300 / TF200 / TF300



- 冷凝器顶置安装、超薄型蒸发器Rooftop Mounted unit and slim evaporator design
- 制冷强劲、降温快速 Strong refrigerating, cooling fast
- 高强度塑料外壳、美观大方 High-strength plastic enclosure, elegant appearance
- 结构紧凑、体积小、重量轻、节省燃油 Compact structure, small size, light weight and fuel savings
- 安装快速、维修简单、维护成本低 Quick installation, simple maintenance and low maintenance cost
- 适用于各种小型冷藏箱式货车 Apply to all kinds of small refrigerated vans

型号 Model	T200	T300	TF200	TF300
适用最低温度 Applicable Temperature	-5℃~+15℃		-18℃~+15℃	
制冷量 Cooling capacity	1700W (0℃)	2700W (0℃)	2000W (0℃) 1110W (-18℃)	3000W (0℃) 1600W (-18℃)
驱动方式 Drive model	非独立式, 引擎直接驱动 non-independent engine driven			
电压 Voltage DC (V)	12V/24V			
压缩机 Compressor	DY5H11(108cc/r)	DY5H14(138cc/r)	SD5S11(108cc/r)	SD5S14(138cc/r)
制冷剂 Refrigerant	R134A			
制冷剂充注量 Refrigerant charge	0.8~0.9Kg	1.4~1.5Kg	0.8~0.9Kg	1.4~1.5Kg
库内温度调整 box temperature adjustment	电子式数位显示 Electronic digital display			
安全保护装置 Safety protect	高低压开关安全保护 High and low pressure switch			
除霜方式 Defrosting	可选除霜和加热功能		热气自动除霜 Hot gas defrost	
外形尺寸 Dimensions (mm)	蒸发器 Evaporator	610 × 550 × 175	850 × 550 × 175	610 × 550 × 175
	冷凝器 Condenser	700 × 700 × 190	880 × 865 × 210	700 × 700 × 190
质量 Weight(KG)	蒸发器 Evaporator	13	19	13.5
	冷凝器 Condenser	14.5	19	15
适用箱体容积 Box volume(m ³)	10 (0℃)	15 (0℃)	7 (-18℃) 11 (0℃)	10 (-18℃) 16 (0℃)

保鲜制冷机组

TRUCK REFRIGERATION UNITS

C200 / C300



- 冷凝器前置安装、超薄型蒸发器 Front Mounted unit and slim evaporator design
- 制冷强劲、降温快速 Strong refrigerating, cooling fast
- 高强度玻璃钢外壳、美观大方 High-strength FRP enclosure, elegant appearance
- 适用于各种小型冷藏箱式卡车 Apply to all kinds of small refrigerated trucks

型号 Model		C-200	C-300
适用最低温度 Applicable Temperature		-5℃~+15℃	
制冷量 Cooling capacity		1700W (0℃)	2700W (0℃)
驱动方式 Drive model		非独立式，引擎直接驱动 non-independent engine driven	
电压 Voltage DC (V)		12V/24V	
压缩机 Compressor		DY5H11(108cc/r)	DY5H14(138 cc/r)
制冷剂 Refrigerant		R134A	
制冷剂充注量 Refrigerant charge		0.8~0.9Kg	1.4~1.5Kg
库内温度调整 box temperature adjustment		电子式数位显示 Electronic digital display	
安全保护装置 Safety protect		高低压开关安全保护 High and low pressure switch	
除霜方式 Defrosting		可选除霜和加热功能	
外形尺寸 Dimensions (mm)	蒸发器 Evaporator	610 × 550 × 175	850 × 550 × 175
	冷凝器 Condenser	765 × 380 × 290	925 × 430 × 300
质量 Weight(KG)	蒸发器 Evaporator	13	19
	冷凝器 Condenser	15	20
适用箱体容积 Box volume(m3)		10 (0℃)	15 (0℃)

冷冻制冷机组

TRUCK REFRIGERATION UNITS

F200 / F300 / F400 / F450



- 冷凝器前置安装、超薄型蒸发器 Front Mounted unit and slim evaporator design
- 制冷强劲、降温快速 Strong refrigerating, cooling fast
- 高强度玻璃钢外壳、美观大方 High-strength GFRP, elegant appearance
- 适用于各种中小型冷藏箱式卡车 Apply to all kinds of Small and medium-sized refrigerated trucks

型号 Model		F200	F300	F400	F450
适用最低温度 Applicable Temperature		-18℃~+15℃			
制冷量 Cooling capacity		2015 (0℃) 1150 (-18℃)	2920 (0℃) 1607 (-18℃)	3980 (0℃) 2100 (-18℃)	4537 (0℃) 2386 (-18℃)
驱动方式 Drive model		非独立式，引擎直接驱动 non-independent engine driven			
电压 Voltage DC (V)		12V/24V			
压缩机 Compressor		SD5S11(108 cc/r)	SD5S14(138 cc/r)	DY7H15(150 cc/r)	QP16(162 cc/r)
制冷剂 Refrigerant		R404a			
制冷剂充注量 Refrigerant charge		0.8~0.9Kg	1.4~1.5Kg	1.6~1.7Kg	1.7~1.8Kg
库内温度调整 Temperature adjustment		电子式数位显示 Electronic digital display			
安全保护装置 Safety protect		高低压开关安全保护 High and low pressure switch			
除霜方式 Defrosting		热气自动除霜 Hot gas defrost automatically			
外形尺寸 Dimensions (mm)	蒸发器 Evaporator	610 × 550 × 175	850 × 550 × 175	1016 × 635 × 230	1016 × 635 × 230
	冷凝器 Condenser	765 × 380 × 290	925 × 430 × 300	1148 × 475 × 388	1148 × 475 × 388
质量 Weight(KG)	蒸发器 Evaporator	12	16.5	22	25
	冷凝器 Condenser	18	26.9	29	31.7
适用箱体容积 Box volume(m3)		6 (-18℃) 11 (0℃)	10 (-18℃) 16 (0℃)	16 (-18℃) 22 (0℃)	22 (-18℃) 30 (0℃)

冷冻制冷机组

TRUCK REFRIGERATION UNITS

F600 / F700 / F800 / F960



- 冷凝器前置安装、超薄型蒸发器 Front Mounted unit and slim evaporator design
- 制冷强劲、降温快速 Strong refrigerating, cooling fast
- 适用于各种中型冷藏箱式卡车 Apply to all kinds of middle size refrigerated trucks
- 全电脑控制、操作方便 Full digital control, easy to operate

型号 Model	F600	F700	F800	F960
适用温度 Applicable Temperature	-18℃ ~ 25℃			
制冷量 Cooling capacity	6000 (0℃) 3200 (-18℃)	7000 (0℃) 3600 (-18℃)	8000 (0℃) 4200 (-18℃)	9600 (0℃) 5200 (-18℃)
驱动方式 Drive model	非独立式，引擎直接驱动 non-independent engine driven			
电压 Voltage DC (V)	12V/24V			
压缩机 Compressor	QP21(214.7cc/r)	QP21(214.7cc/r)	JS32(320 cc/r)	UMF330(330 cc/r)
制冷剂 Refrigerant	R404a			
制冷剂充注量 Refrigerant charge	2.7~2.8Kg	3.0~3.2Kg	3.8~4.0Kg	4.3~4.5Kg
库内温度调整 temperature adjustment	电子式数位显示 Electronic digital display			
安全保护装置 Safety protect	高低压开关安全保护 High and low pressure switch			
除霜方式 Defrosting	热气除霜 Hot gas defrost			
外形尺寸 Dimensions (mm)	蒸发器 Evaporator	1475 × 650 × 246	1475 × 650 × 246	1715 × 690 × 310
	冷凝器 Condenser	1360 × 530 × 365	1630 × 510 × 304	1630 × 510 × 304
质量 Weight(KG)	蒸发器 Evaporator	37	37	50
	冷凝器 Condenser	42.8	57.2	57.2
适用箱体容积 Box volume(m³)	28 (-18℃)	35 (-18℃)	42 (-18℃)	52 (-18℃)
	35 (0℃)	40 (0℃)	48 (0℃)	59 (0℃)

直流电动制冷机组 (冷凝器压缩机一体)

DC POWERED REFRIGERATION UNIT (COMPRESSOR IS BUILT IN CONDENSER)



- 纯电动制冷机组系统 DC12V-DC600V可选
- 安装快速、维修简单、维护成本低 Quick Installation, simple maintenance and low maintenance cost
- 直流电机驱动DC powered driven (12V/24V/48V/72V/96V etc.)
- 绿色、环保、低碳 Green and Environmental Protection.
- 全电脑控制、操作方便 Full digital control, easy to operate

型号 Model	F200DC	F300DC	F450DC
机组安装模式	蒸发器箱内顶部安装；冷凝器和电动压缩机一体式前置安装	蒸发器箱内顶部安装；冷凝器和电动压缩机一体式前置安装	蒸发器箱内顶部安装；冷凝器和电动压缩机一体式前置安装
制冷量 Cooling capacity	1950W (0℃) 1050W (-18℃)	2850W (0℃) 1650W (-18℃)	4380W (0℃) 2350 W (-18℃)
适用厢体容积 (m³) Volume of container	6 (-18℃) 10 (0℃)	12 (-18℃) 16 (0℃)	18 (-18℃) 25 (0℃)
机组低压电压 Low Voltage	DC12V/24V	DC12V/24V	DC12V/24V
冷凝器 Condenser	平行流 Parallel flow	平行流 Parallel flow	平行流 Parallel flow
蒸发器 Evaporator	铜管铝片 copper pipe & Aluminum Foil fin	铜管铝片 copper pipe & Aluminum Foil fin	铜管铝片 copper pipe & Aluminum Foil fin
高压电源电压 High Voltage	DC200~720V可选	DC200~720V可选	DC200~720V可选
压缩机 Compressor	纯电动压缩机 ES34	纯电动压缩机 ES34	纯电动压缩机 ES34
制冷剂 Refrigerant	R404a 0.6~0.8Kg	R404a 1.2~1.3Kg	R404a 1.5~1.7Kg
外形尺寸 Dimension (mm)	蒸发器 Evaporator	610 × 550 × 175	850 × 550 × 175
	冷凝器 Condenser	1148 × 475 × 388	1148 × 475 × 388
			1360 × 530 × 365

以上参数仅供参考，如有变动，不再另行通知

顶置一体直流电动制冷机组(三轮车用) Integrated DC Electric Refrigeration Unit

T80D



- 安装快速、维修简单、维护成本低 Quick Installation, simple maintenance and low maintenance cost
- 全电脑控制、操作方便 Full digital control, easy to operate
- 直流电机驱动DC powered driven (12V/24V/48V/72V/96V etc.)
- 绿色、环保、低碳 Green and Environmental Protection

型号 Model	T80D
结构模式 Structural Pattern	一体式 Integrated Unit
制冷量 Cooling capacity	600 ~ 1000W (0℃)
功耗 Power Consumption	300 ~ 500W
适用厢体容积 (m³) Volume of container	≤ 2 (0℃)
机组低压电压 Refrigeration Unit Voltage	DC12V/24V
冷凝器 Condenser	平行流 Parallel flow
蒸发器 Evaporator	铜管铝片 copper pipe
压缩机 Compressor	BYC075/135 (7.5/13.5cc/r)
纯电动压缩机电压 Compressor Voltage	DC12V/24V/48V/60V/72V
制冷剂 Refrigerant	R134a 0.5 ~ 0.6 Kg
外形尺寸 Dimension (mm)	700 × 600 × 215 (不含蒸发器)

顶置分体直流电动制冷机组 Top-set DC electric refrigeration unit

T200D / TF200D



- 直流电机驱动DC powered driven (12V/24V/48V/72V/96V etc.)
- 绿色、环保、低碳 Green and Environmental Protection.
- 冷凝器顶置安装、超薄型蒸发器Rooftop Mounted unit and slim evaporator design
- 制冷强劲、降温快速 Strong refrigerating, cooling fast
- 高强度塑料外壳、美观大方High-strength plastic enclosure, elegant appearance
- 安装快速、维修简单、维护成本低 Quick installation, simple maintenance and low maintenance cost
- 适用于各种小型冷藏箱式货车及电动冷藏车 Apply to all kinds of small refrigerated vans & electric

型号 Model	T200D	TF200D
车厢温度范围 Temperature rating in container	-5℃ ~ +25℃ (保鲜/Fresh)	-18 ~ +25℃ (冷冻/Frozen)
制冷量 Cooling capacity	1700W (0℃)	2000W (0℃) , 950W (-18℃)
适用厢体容积 Applicable container's volume	7 m³ (0℃)	9 m³ (0℃) 5 m³ (-18℃)
电压 Voltage	DC12V, 24V, 48V, 60V, 72V, 96V, 144V, 300~380V, 500~600V	
压缩机 Compressor	直流电动, 排量 18/24/27 cc/r	
冷凝器 Condenser	类型 Model	平行流 Parallel flow
	风机 Fan	1 Fan, 1100 m³/h
蒸发器 Evaporator	类型 Model	铜管铝片 copper pipe & Aluminum Foil fin
	风机 Blower	1 Fan, 800 m³/h
制冷剂 Refrigerant	R134a 1.0~1.1Kg	R404a 1.0~1.2Kg
结构 Structure	车载电瓶驱动 Vehicle battery driven	
外形尺寸 (mm) Dimensions	蒸发 Evaporator	610 × 550 × 175 mm
	冷凝器 Condenser	865 × 660 × 210 mm

一体备电制冷机组

Integrated Electrical Standby Refrigeration Unit

F200S / F300S / F450S



- AC220V备电，绿色、环保、低碳 AC220V electrical standby, Green and Environmental Protection.
- 制冷强劲、降温快速 Strong refrigerating, cooling fast
- 安装快速、维修简单、维护成本低 Quick Installation, simple maintenance and low maintenance cost
- 全电脑控制、操作方便 Full digital control, easy to operate

型号 Model		F200S	F300S	F450S
车厢温度范围 Container temperature		-20℃ ~ +25℃ (冷冻/Frozen)	-20℃ ~ +25℃ (冷冻/Frozen)	-20℃ ~ +25℃ (冷冻/Frozen)
路用制冷量 (W) Road cooling capacity		2050W (0℃)	2950W (0℃)	4350W (0℃)
		1080W (-18℃)	1600W (-18℃)	2200W (-18℃)
备电制冷量 (W) Standby capacity		1980W (0℃)	2100W (0℃)	4000W (0℃)
适用厢体容积 (m³) Container volume		9m³(0℃)	16m³(0℃)	22m³(0℃)
		6m³(-20℃)	12m³(-20℃)	16m³(-18℃)
电压及总机电流 Voltage & Total Current		DC12V(25A)	DC12V(38A)	DC12V(51A)
		DC24V(13A)	DC24V(22A)	DC24V(30A)
		AC220V, 50HZ, 10A	AC220V, 50HZ, 12A	AC220V, 50HZ, 15A
车载压缩机 Road Compressor		SD5S11	SD5S14	QP16
备电压缩机 (冷凝器内部安装) Standby Compressor (Installed in the Condenser)		ES34	QHD-23K/ ES34	ES34
制冷剂 Refrigerant		R404A 1.1~1.2Kg	R404A 1.5~1.6Kg	R404A 2.0~2.2Kg
外形尺寸 Dimensi ons(mm)	蒸发器 Evaporator	610 × 550 × 175	850 × 550 × 170	1016 × 655 × 230
	冷凝器 (含备电) Condenser With electrical standby	1148 × 475 × 388	1148 × 475 × 388	1360 × 530 × 365

一体制冷机组

Integrated Refrigeration Unit

HT-480 / HT-580



- 安装快速、维修简单、维护成本低 Quick Installation, simple maintenance and low maintenance cost
- 制冷强劲、降温快速 Strong refrigerating, cooling fast
- 全电脑控制、操作方便 Full digital control, easy to operate
- 适用于各种中型冷藏箱式冷藏车 Apply to all kinds of Medium size refrigerated truck

型号 Model	HT480	HT580
车厢温度范围 Container temperature	-20℃ ~ +25℃(冷藏/Frozen)	-20℃ ~ +25℃(冷藏/Frozen)
制冷量 (W) Cooling capacity	4290W (0℃)	5560W (0℃)
	2200W (-18℃)	2880W (-18℃)
适用厢体容积 (m³) Container volume	22m³ (0℃) 16m³ (-18℃)	26m³ (0℃) 22m³ (-18℃)
电压及总机电流 Voltage & Total Current	DC12V(51A) DC24V(28A)	DC12V(58A) DC24V(32A)
压缩机 Compressor	QP16 (162cc/r)	QP21 (217.4cc/r)
制冷剂 Refrigerant	R404A 1.6~1.7Kg	R404A 2.2~2.4Kg
外形尺寸 Dimensions	1410 × 650 × 640	2010 × 757 × 700

下置分体独立机组

The under-mountsplit and self-powered refrigeration unit

TA960



- 安装快速、维修简单、维护成本低 Quick Installation, simple maintenance and low maintenance cost
- 全电脑控制、操作方便 Full digital control, easy to operate
- 独立发动机驱动, 更节能 Self-powered, More energy efficient

型号 Model		TA960
车厢温度范围 Container temperature		-20℃ ~ +25℃(冷藏/Frozen)
制冷量 (W) Cooling capacity		9580W (0℃)
		4950W (-18℃)
适用厢体容积 (m³) Container volume		60m³(0℃)
		52m³(-18℃)
电压及总机电流 Voltage & Total Current		DC24V(50A)
发动机 Engine		3TE25 3-85 × 90
		18.4KW /2350RPM
直流发电机 DC generator		JFZ2972Y16JGDC28V 70A
压缩机 Compressor		Unicla UMF330
制冷剂 Refrigerant		R404A 4.5~4.8Kg
外形尺寸 Dimensions	蒸发器 Evaporator (mm)	1900 × 542 × 300
	冷凝器 Condenser (mm)	1650 × 445 × 310
	动力箱 Power-box (mm)	1257 × 688 × 780

下置分体独立机组

The under-mountsplit and self-powered refrigeration unit

TR1000



- 安装快速、维修简单、维护成本低 Quick Installation, simple maintenance and low maintenance cost
- 全电脑控制、操作方便 Full digital control, easy to operate
- 独立发动机驱动, 更节能 Self-powered, More energy efficient

型号 Model		TR1000
车厢温度范围 Container temperature		-20℃ ~ +25℃(冷藏/Frozen)
制冷量 (W) Cooling capacity		9880W (0℃)
		5250W (-18℃)
适用厢体容积 (m³) Container volume		60m³(0℃)
		52m³(-18℃)
电压及总机电流 Voltage & Total Current		DC24V(50A)
发动机 Engine		4TE35A
		26.7KW /2400RPM
直流发电机 DC generator		JFZ2972Y16JGDC28V 70A
压缩机 Compressor		Bock FXK40-390TK
制冷剂 Refrigerant		R404A 5.0~5.2Kg
外形尺寸 Dimensions	蒸发器 Evaporator (mm)	1900 × 542 × 300
	冷凝机组 Condenser Unit (mm)	1624 × 787 × 846

半挂冷藏车制冷机组

TRAILER REFRIGERATION UNIT

TR2000S



型号 Model		TR2000S
车厢温度范围 Temperature rating in container		-20℃ ~ +25℃
制冷量 Cooling capacity (AT=30℃)		19500W (0℃) 9880W (-18℃)
制冷量 Heating capacity (AT=0℃)		8800W (12℃)
适用厢体容积 Applicable refrigerated container's volume		80 m ³ (-18℃)
发动机 Engine		4TNV88- 4 - 88X90 - 2.189L
备电电动机 Standby Electric Motor		AC380V 50HZ 11 KW
压缩机 Compressor		Bock FKX40/655TK
冷凝器 Condenser	类型 Model	铜管铝片 Copper pipe & Aluminum Foil fin
	风机 Fan 风量 Air Flow	2 Fan, 7000m ³ /h
蒸发器 Evaporator	类型 Model	铜管铝片 Copper pipe & Aluminum Foil fin
	风机 Blower 风量 Air Flow	1 Fan, 5600 m ³ /h
制冷剂 Refrigerant		R404a 7.8 ± 0.1Kg
耗油量 Fuel consumption		5.3 L/H
外形尺寸 (mm) Dimensions		2010 × 430 × 2400 mm

小客车空调

MINI BUS A/C

AC05 / AC09 / AC10 / AC12



- 欧式流线型设计 European fashionable styled streamline appearance.
- 适用于各类货车 Special for Ford, Fiat, Renault, VW, IVECO etc Van, ambulance vehicles and truck cabin.
- 制冷能力强, 出风量小 More cooling capacity, more cooling air, low noise.
- 可靠的产品, 完善的服务, 合理的价格 Pro-active service, reasonable price, and long life products.

型号 Model	AC05	AC09	AC10	AC12
制冷量 Cooling capacity	5KW	8KW	10KW	12KW
电压 Voltage	DC12V/24V			
总功率 Total power	≤400W	≤500W	≤700W	≤900W
蒸发风量 Blower air volume	600m ³ /h	800m ³ /h	1500m ³ /h	1700m ³ /h
冷凝风量 Fan air volume	1400m ³ /h	1800m ³ /h	1800m ³ /h	3000m ³ /h
压缩机 Compressor	DY5H14	DY7H15	DY5H16	XH22
尺寸 Dimensions	743 × 735 × 190	1020 × 970 × 180	1020 × 970 × 180	1520 × 1100 × 174
制冷剂 Refrigerant	R134a/1.3Kg	R134a/1.6Kg	R134a/1.7Kg	R134a/2.5Kg
适合车辆 Suit for vehicles	4~4.5m 驾驶室, 厢式客车 Cabin and van	4.5~5m 小巴, 厢式客车 Minibus, van	5~5.5m 小巴, 厢式客车 Minibus, van	5.5~6m 小巴, 厢式客车 Medium bus

卡车分体电动空调 (下置、后置、顶置)

The split electric air conditioning (Bottom/Back/Top mounting)

DC25

DC-25



- 分体式, 安装更简单 Split, simpler installation
- 高速制冷强劲、降温快速 Strong refrigerating, cooling fast
- 低速节能模式、超长使用时间 Low speed energy saving mode, over long use time
- 适用于各种大中型卡车驾驶室 Applicable to all kinds of large and medium truck cab

型号 Model	后置	下置	顶置
制冷量 Cooling capacity	2500W (高档) 1500W (低档)		
安装方式 Installation	壁挂式蒸发器 冷凝器后置式	壁挂式蒸发器 冷凝器下置式	壁挂式蒸发器 冷凝器顶置式
遥控器 Remote control	有 yes		
电源电压 Power Voltage	DC24V		
制冷功率 Power consumption	500W ~ 1000W		
蒸发风量 Blower air volume	650m³/h		
冷凝风量 Fan air volume	1200m³/h		
压缩机排量和转速 Compressor	20cc/r, 2000/2900rpm		
外形尺寸 (mm) Dimensions	蒸发器 Evaporator	500*340*160	
	冷凝器 Condenser	600*420*210	607*330*308
			700*600*220
制冷剂 Refrigerant	R134a, 0.5kg	R134a, 0.6kg	R134a, 0.5kg
适用车型 Suitable vehicles	各类工程车、卡车等		

直流电动空调

DC POWERED A/C

DC16 / DC20 / DC30



- 直流电机驱动DC powered driven (12V/24V/48V/72V/96V etc.)
- 顶置 (DC20, DC30) 或后置 DC16 安装 Roof (DC20, DC30) or back (DC16) mounted units.
- 欧式流线型设计 European Fashionable styled streamline appearance compatible to vehicles body.
- 适用于各类货车 Special for Ford, Fiat, Renault, VW, IVECO etc Van, ambulance vehicles and truck cabin.
- 制冷能力强, 出风量大 Strong cooling capacity, large cooling air volume.

型号 Model	DC16	DC20	DC30
制冷量 Cooling capacity	2000W 没有加热功能 No heating	2000W 可选加热 Heating optional; 500/1000W	3000W 可选加热 Heating optional; 500/1000W
压缩机电压 Compressor Voltage	DC12V/24V/48V/72V/96V etc.		DC24V/48V/72V/96V etc
电压及总机电流 Voltage & Total Current	DC12V: 35-80A DC24V: 30-50A		DC24V: 40-60A DC48V: 25-35A
功率 Power	600-1200W		1000-1500W
蒸发风量 Blower air volume	600 m³/h	600 m³/h	650 m³/h
冷凝风量 Fan air volume	1000 m³/h	1000 m³/h	1400 m³/h
压缩机 Compressor	18 cc/r		20cc/r
外形尺寸 (mm) Dimensions	蒸发器 Evaporator	700*600*220	910*800*205
	冷凝器 Condenser		
制冷剂 Refrigerant	R134a, 0.5kg	R134a, 0.5kg	R134a, 0.7kg
适用车型 Suitable vehicles	各类工程车、卡车等 All trucks, construction machineries etc.		